

HIKVISION

DS-2DE2C200MW-DE(S7)

Domo de velocidad en red de 2 MP con tecnología DarkFighter



- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Imágenes claras contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología DWDR
- La tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas
- Servicio en la nube Hik-Connect y APP para gestión remota y visualización de dispositivos
- Micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real
- Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjeta microSD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB
- Resistente al agua y al polvo IP66



www.hikvision.com

Especificación

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7"
Mín. Iluminación	Color: 0,01 lux @(F1.2, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR
Máx. Resolución	1920 × 1080
Lente	
Longitud focal	2,8mm/ 4mm
campo de visión	2,8 mm, campo de visión horizontal 111,4°, campo de visión vertical 59,1°, campo de visión diagonal 133,6° 4 mm, campo de visión horizontal 91,5°, campo de visión vertical 46,1°, campo de visión diagonal 109,8°
Abertura	F1.6
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	Luz blanca e infrarroja
Gama de luces suplementarias	Distancia de luz blanca: hasta 30 m Distancia de infrarrojos: hasta 30 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Longitud de onda infrarroja	850 nanómetro
PTZ	
Rango de movimiento (panorámica)	0° a 340°
Rango de movimiento (inclinación)	- 5° a 105°
Velocidad panorámica	Velocidad de giro: configurable de 4° a 21°/s
Velocidad de inclinación	Velocidad de inclinación: configurable de 4° a 19°/s
Video	
Compresión de video	H.265, H.264, MJPEG
Tipo H.264	Perfil básico, perfil principal, perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Convencional	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub corriente	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 8 Mbps
Audio	
Compresión de audio	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-160 Kbps (MP2L2)/ 16-64 Kbps (AAC)
Frecuencia de muestreo de audio	8kHz/16kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Red	
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
API	Interfaz de vídeo en red abierta, ISAPI, SDK
Imagen	
Configuración de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez.
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR digital
Mejora de la imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet autoadaptativo RJ45 10 M/100 M
Almacenamiento a bordo	Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjeta microSD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB
Micrófono incorporado	Sí

Altavoz incorporado	Sí
Reiniciar	Sí
Evento	
Evento Básico	Detección de movimiento
Enlace de alarma	Cargar a FTP, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, cargar a la tarjeta de memoria
General	
Condición de uso	Con luz de suplemento encendida: -30°C a 40°C. Humedad 95% o menos (sin condensación) Con luz de suplemento apagada: -30°C a 50°C. Humedad 95% o menos (sin condensación)
Función general	Espejo, protección con contraseña, marca de agua
Fuerza	12 VCC $\pm$ 25%, 0,75 A, máx. Conector de alimentación coaxial de 9 W, Ø 5,5 mm, protección contra inversión de polaridad PoE: (802.3af, 36 V a 57 V), 0,2 A a 0,3 A, máx. 10,8W
Dimensiones	Dimensión de la cámara: 162 mm $\times$ 120 mm $\times$ 234,2 mm (6,4" $\times$ 4,7" $\times$ 9,2") Dimensión del paquete: 205 mm $\times$ 167 mm $\times$ 289 mm (8,1" $\times$ 6,6" $\times$ 11,4")
Peso	Peso de la cámara: 700 g (1,5 lb) Peso con paquete: 1250 g (2,8 lb)
Aprobación	
CEM	FCC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); CI (ICES-003: Número 6, 2016)
Proteccion	IP66 (IEC 60529-2013)

Modelo disponible

DS-2DE2C200MW-DE (2,8/4 mm) (F0)


DS-2DE2C200MW-DE (2,8/4 mm) (F1)

Aplicación típica

Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulte la siguiente descripción para elegir según su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

Nivel	Descripción
Protección de alto nivel	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde es imprescindible una protección anticorrosión profesional. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas con demandas anticorrosión moderadas. Los escenarios de aplicación típicos incluyen áreas costeras a unos 2 kilómetros (1,24 millas) de distancia de las costas, así como áreas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita protección anticorrosión específica.



Unit: mm (inch)

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com