

## DS-PDD12P-EG2-WB

DS-PDD12P-EG2-WB es un detector inalámbrico bidireccional totalmente supervisado con detección de movimiento y microondas, protección contra manipulación, batería baja y supervisión. Puede funcionar hasta 5 años con dos baterías incorporadas y monitorea el área dentro de un radio de 12 m, ignora a los animales y reconoce a los humanos desde el primer paso.



- Óptica 3D que incluye protección de zona de fluencia, cobertura total sin ángulo muerto
- Microondas 24G para evitar la penetración en la pared
- Compensación digital de temperatura
- Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación
- Método de inscripción múltiple y diseño de fácil instalación.
- Batería fácilmente reemplazable con PCB protegida
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable

## Especificación

Rendimiento de detección	
Método de detección	Infrarrojos Pasivos, Microondas
Rango de detección	12 metros
Ángulo de detección	85,9°
Zonas de detección	52
Velocidad detectable	0.3~2 m/s
Sensibilidad	Automático, Alto, Mascota
Inmunidad a mascotas	30 kg
Filtro de luz blanca	6500 lux
Frecuencia de microondas	24 GHz (24,15~24,25 GHz)
Temperatura digital Compensación	Apoyo
Protección de la zona de fluencia	Apoyo
Característica	
Procesamiento digital	Apoyo
Óptica sellada	Apoyo
Protección contra manipulación	Delantero trasero
Indicador de temperatura ambiente	Apoyo
Indicador de intensidad de la señal	Apoyo
Interfaz	
Interruptor de alimentación	Inscripción de Power Up
Indicador LED	Verde (PIR), Rojo (Microondas), Azul (Alarma)
Transmisión	
Tecnología de transmisión	Inalámbrico Tri-X
Método de transmisión	Inalámbrico RF bidireccional
Frecuencia de transmisión	433 MHz
Seguridad de transmisión	Cifrado AES-128
Rango de transmisión (espacio libre)	1,2 kilómetros
Salto de frecuencia	Apoyo
Método de inscripción	Encendido, identificación remota, código QR
Características eléctricas	
Duración estándar de la batería	5 años en estado laboral (siendo disparado 20 veces por día)
Fuente de alimentación	Batería cargada
Tipo de Batería	CR123A × 2
Voltaje típico	3 voltios
General	
temperatura de operacion	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento	- 20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Operación Humedad	10% a 90%
Dimensión (Ancho x Alto x Profundidad)	65,5 mm × 103 mm × 48,5 mm
Peso	141 gramos

Altura de montaje	1,8 a 2,4 m
Método de montaje	Muro
Escenario de aplicación	Interior
Soporte	Accesorio de pared y techo opcional

### Modelo disponible

DS-PDD12P-EG2-WB

### Accesorio

#### Opcional

<b>DS-PDP-IN-CR123A</b> Batería del detector interior	<b>DS-PDB-IN-Soporte de techo</b> Montado en el techo interno soporte	<b>DS-PDB-IN-Soporte de pared</b> Montado en la pared interna soporte
		

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

