

DS-PDPC12P-EG2-WB



PIRCAM es un detector inalámbrico bidireccional totalmente supervisado con cámara de alta calidad incorporada que puede proporcionar una solución ideal para la verificación de video a través de imágenes en movimiento transmitidas a un CRA o a teléfonos personales a través de aplicaciones. Proteja sus instalaciones día y noche al ver imágenes en tiempo real para una respuesta rápida y precisa a eventos de alarma reales.

- Rango de detección: 12 m / 85,9°
- Inmunidad a mascotas de hasta 30 kg
- SEC (Smart Environmental Control) - Procesamiento avanzado de señales digitales y óptica 3D
- Diseño de lentes IR polarizantes para una iluminación nocturna más uniforme y excelentes tomas nocturnas
- Gran búfer de memoria integrado para almacenamiento de imágenes
- Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación
- Método de inscripción múltiple y diseño de fácil instalación.
- Batería fácilmente reemplazable con PCB protegida

Especificación

Rendimiento de detección	
Método de detección	Infrarrojos Pasivos, Verificación de Video
Rango de detección	12m
Ángulo de detección	85,9°
Zonas de detección	52
Velocidad detectable	0.3~2 m/s
Sensibilidad	Automático, Alto, Mascota
Inmunidad a mascotas	30Kg
Filtro de luz blanca	6500 lux
Temperatura digital Compensación	Apoyo
Protección de la zona de fluencia	Apoyo
Característica	
Procesamiento digital	Apoyo
Óptica sellada	Apoyo
Protección contra manipulación	Delantero trasero
Indicador de temperatura ambiente	Apoyo
Indicador de intensidad de la señal	Apoyo
Video	
Ángulo de campo	88°(H), 68°(V)
Tipo de imagen	jpeg
Resolución	640*480,320*240,160*120
Luz de relleno	Luz infrarroja
Rango de relleno	12m
Interruptor día/noche	Color/Blanco y negro
Interfaz	
Interruptor de alimentación	Inscripción de Power Up
Indicador LED	Azul (Alarma)
Transmisión	
Tecnología de transmisión	CAM-X inalámbrico
Método de transmisión	Inalámbrico RF bidireccional
Frecuencia de transmisión	433MHz
Seguridad de transmisión	Cifrado AES-128
Rango de transmisión (espacio libre)	800m
Método de inscripción	Encendido, identificación remota, código QR
Características eléctricas	
Fuente de alimentación	Batería cargada
Tipo de Batería	CR123A × 3
Voltaje típico	3V
Duración estándar de la batería	Hasta 6 años (tiempo de espera)

General	
temperatura de operacion	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento	- 20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Operación Humedad	10% a 90%
Dimensión (Ancho x Alto x Profundidad)	72,2 mm × 120,5 mm × 56,7 mm
Peso	210g
Altura de montaje	1,8 a 2,4 m
Método de montaje	Muro
Escenario de aplicación	Interior
Soporte	Accesorio de pared y techo opcional

Modelo disponible

DS-PDPC12P-EG2-WB

Accesorio

Opcional

DS-PDB-IN-Wall soporte Techo interior soporte montado	DS-PDB-IN-Techo soporte Pared interna soporte montado
	

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq