

## DS-PDPC12PF-EG2-WB



PIRCAM es un detector inalámbrico bidireccional totalmente supervisado con cámara de alta calidad incorporada que puede proporcionar una solución ideal para la verificación de video a través de imágenes en movimiento transmitidas a un CRA o a teléfonos personales a través de aplicaciones. Proteja sus instalaciones día y noche al ver imágenes en tiempo real para una respuesta rápida y precisa a eventos de alarma reales.

- Rango de detección: 12 m / 85,9°
- Inmunidad a mascotas de hasta 30 KG
- SEC (Smart Environmental Control) - Procesamiento avanzado de señales digitales y óptica 3D
- Imágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Gran búfer de memoria integrado para almacenamiento de imágenes
- Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación
- Método de inscripción múltiple y diseño de fácil instalación.
- Batería fácilmente reemplazable con PCB protegida

## Especificación

| Rendimiento de detección             |                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de detección                  | Infrarrojos Pasivos, Verificación de Video                                                        |
| Rango de detección                   | 12 metros                                                                                         |
| Ángulo de detección                  | 85,9°                                                                                             |
| Zonas de detección                   | 52                                                                                                |
| Velocidad detectable                 | 0,3 a 2 m/s                                                                                       |
| Sensibilidad                         | Automático, Alto, Mascota                                                                         |
| Inmunidad a mascotas                 | 30 kg                                                                                             |
| Filtro de luz blanca                 | 6500 lux                                                                                          |
| Temperatura digital<br>Compensación  | Apoyo                                                                                             |
| Protección de la zona de fluencia    | Apoyo                                                                                             |
| Característica                       |                                                                                                   |
| Procesamiento digital                | Apoyo                                                                                             |
| Óptica sellada                       | Apoyo                                                                                             |
| Protección contra manipulación       | Delantero trasero                                                                                 |
| Indicador de temperatura<br>ambiente | Apoyo                                                                                             |
| Indicador de intensidad de la señal  | Apoyo                                                                                             |
| Video                                |                                                                                                   |
| Ángulo de campo                      | 88°(H), 68°(V)                                                                                    |
| Tipo de imagen                       | jpeg                                                                                              |
| Resolución                           | 640*480, 320*240, 160*120                                                                         |
| Luz de relleno                       | Luz blanca                                                                                        |
| Rango de relleno                     | 12 metros                                                                                         |
| Interruptor día/noche                | Color                                                                                             |
| Interfaz                             |                                                                                                   |
| Interruptor de alimentación          | Inscripción de Power Up                                                                           |
| Indicador LED                        | Azul (Alarma)                                                                                     |
| Transmisión                          |                                                                                                   |
| Tecnología de transmisión            | CAM-X inalámbrico                                                                                 |
| Método de transmisión                | Inalámbrico RF bidireccional                                                                      |
| Frecuencia de transmisión            | 433 MHz                                                                                           |
| Seguridad de transmisión             | Cifrado AES-128                                                                                   |
| Rango de transmisión (espacio libre) | 800 metros                                                                                        |
| Método de inscripción                | Encendido, identificación remota, código QR                                                       |
| Características eléctricas           |                                                                                                   |
| Duración estándar de la batería      | 6 años en estado laboral (siendo disparado y subiendo capturas por completo dos veces por semana) |
| Fuente de alimentación               | Batería cargada                                                                                   |
| Tipo de Batería                      | CR123A × 3                                                                                        |
| Voltaje típico                       | 3 voltios                                                                                         |

| General                                |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| temperatura de operacion               | - 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)    |
| Temperatura de almacenamiento          | - 20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)    |
| Operación Humedad                      | 10% a 90%                           |
| Dimensión (Ancho x Alto x Profundidad) | 72,2 mm × 120,5 mm × 56,7 mm        |
| Peso                                   | 220 gramos                          |
| Altura de montaje                      | 1,8 a 2,4 m                         |
| Método de montaje                      | Muro                                |
| Escenario de aplicación                | Interior                            |
| Soporte                                | Accesorio de pared y techo opcional |

## Modelo disponible

DS-PDPC12PF-EG2-WB

## Accesorio

### Opcional

| DS-PDB-IN-Soporte de pared<br>Montado en el techo interno<br>soporte                | DS-PDB-IN-Soporte de techo<br>Montado en la pared interna<br>soporte                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision\_Global



Hikvision  
Corporate Channel



hikvisionhq