

DS-PD TT15AM-LM-WB

Detector inalámbrico de señal triple

HIKVISION[®]



PDTT15AM es un exclusivo detector de señal triple inalámbrico bidireccional para exteriores con función antienmascaramiento, diseñado para proteger las áreas exteriores de su propiedad en la mayoría de los entornos hostiles y alarma antes de que un intruso irrumpa en su casa.

- • Cobertura ajustable 90°@180°
- • Resistencia a la intemperie IP65 para aplicación en exteriores
- • Antienmascaramiento IR activo
- • Múltiples métodos de inscripción y fácil instalación
- • Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable

Especificación

Rendimiento de detección	
Método de detección	Infrarrojos Pasivos, Microondas
Rango de detección	15 metros
Ángulo de detección	90° @ 180° ajustable
Zonas de detección	92
Velocidad detectable	0.3~2 m/s
Sensibilidad	automático, bajo
Filtro de luz blanca	10000lux
Inmunidad a mascotas	40 kg
Frecuencia de microondas	24 GHz (24,15~24,25 GHz)
Temperatura digital Compensación	Apoyo
antienmascaramiento	Apoyo
Cobertura adaptable	Apoyo Máscara patrón incluida
Característica	
Procesamiento digital	Lógica de tres señales
Óptica sellada	Apoyo
Protección contra manipulación	Delantero trasero
Indicador de temperatura ambiente	Apoyo
Indicador de intensidad de la señal	Apoyo
Análisis antibalanceo	Apoyo
Interfaz	
Interruptor de alimentación	Inscripción de Power Up
Indicador LED	Verde (PIR superior), Rojo (Microondas), Naranja (PIR inferior), Verde+Naranja (Máscara), Azul (Alarma)
Transmisión	
Tecnología de transmisión	Inalámbrico Tri-X
Método de transmisión	Inalámbrico RF bidireccional
Frecuencia de transmisión	433MHz
Seguridad de transmisión	Cifrado AES-128
Rango de transmisión (espacio libre)	1 kilómetro
Salto de frecuencia	Apoyo
Método de inscripción	Encendido, identificación remota, código QR
Características eléctricas	
Duración estándar de la batería	5 años en estado de trabajo (Ser único: se activa 20 veces al día) (Con cámara integrada: siendo activado y cargando capturas completamente una vez por día)
Fuente de alimentación	Batería cargada

Tipo de Batería	CR123A × 5
Voltaje típico	3V
General	
temperatura de operacion	- 25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento	- 25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)
Operación Humedad	10% a 90%
Tasa de IP	IP65
Dimensión (ancho × alto × profundidad)	75 mm × 202 mm × 73 mm
Peso	600 gramos
Altura de montaje	0,8 a 1,2 m
Método de montaje	Muro
Escenario de aplicación	Exterior

Modelo disponible

DS-PDTT15AM-LM-WB

Accesorio

Opcional

DS-PDCM15PF-IR



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

