

## DS-PDTT15AM-LM



- Cobertura ajustable 90°@180°
- Resistencia a la intemperie IP65 para aplicación en exteriores
- Antienmascaramiento IR activo
- Sensibilidad automática
- Resistencias EOL seleccionables para alarma y cableado a prueba de manipulaciones



## Especificación

Rendimiento de detección	
Método de detección	Infrarrojos Pasivos, Microondas
Rango de detección	15m
Ángulo de detección	90° @ 180° ajustable
Zonas de detección	92
Velocidad detectable	0.3~2 m/s
Sensibilidad	automático, bajo
Filtro de luz blanca	10000lux
Frecuencia de microondas	24 GHz (24,15~24,25 GHz)
Inmunidad a mascotas	40Kg
Temperatura digital Compensación	Apoyo
antimascaramiento	Apoyo
Cobertura adaptable	Apoyo Máscara patrón incluida
Característica	
Procesamiento digital	Lógica de tres señales
Óptica sellada	Apoyo
Protección contra manipulación	Delantero trasero
Análisis antibalaneo	Apoyo
Interfaz	
Salida de alarma	Normalmente cerrado
Indicador LED	Verde (PIR superior), Rojo (Microondas), Naranja (PIR inferior) Verde + Naranja (Máscara), Azul (Alarma)
Transmisión	
Método de transmisión	cableado
Características electricas	
El consumo de energía	30mA(Estándar) 220mA máx.(con la iluminación encendida)
Fuente de alimentación	9 a 16 VCC
Voltaje típico	12 VCC
General	
temperatura de operacion	- 25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento	- 25 °C a 60 °C (-13 °F a 140 °F)
Operación Humedad	10% a 90%
Tasa de IP	IP65
Dimensión (Ancho x Alto x Profundidad)	75 mm × 202 mm × 73 mm
Peso	350g
Altura de montaje	0,8 a 1,2 m
Método de montaje	Muro
Escenario de aplicación	Exterior

**Modelo disponible**

DS-PD115AM-LM

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com