

DS-PHA48-EP

Panel de control AX Hybrid Pro



El panel de control AX Hybrid Pro es un panel de control de intrusión cableado con detectores inalámbricos y capacidad de acceso a periféricos. Es el primer panel de control que admite el bus Speed-X, que es una tecnología creativa y se utiliza para transmitir video/imagen de verificación desde PIR-CAM. Además, este panel de control híbrido admite 1 biblioteca de voz personalizada y está diseñado para que los usuarios carguen archivos de voz personalizados, que se reproducirán a través de una llamada telefónica de alarma cuando se active la alarma. En cuanto a las funciones básicas, admite métodos de comunicación TCP/IP y GPRS/3G/4G. También es compatible con Hik-ProConnect, Hik-Connect, Hik IP Receiver, Hik IP Receiver Pro y Hik-Central, que es aplicable a los escenarios de mercado, hotel, supermercado, almacén, oficina, casa (especialmente con cables preinstalados), etc.

- Sistema híbrido: 8 zonas integradas y 40 zonas cableadas/inalámbricas ampliables; 4 salidas integradas (2 salidas de relé y 2 salidas de E/S) y 44 salidas cableadas/inalámbricas ampliables
- Comunicación de doble vía de eventos de alarma y otras señales a través de LAN, PSTN, GPRS o 3G/4G utilizando un canal principal y de respaldo con prioridad configurable
- Verificación de video de cámara IP integrada de 2 canales, admite grabación de video (prealarma de 5 s + alarma posterior de 2 s o prealarma de 2 s + 5 s después de la alarma) para la verificación de la alarma que recibe el correo electrónico o el cliente móvil.
- Admite el armado/desarmado a través del teclado, llavero, cliente móvil, iVMS-4200, SMS y etiquetas. Empuja la notificación de alarma a través de mensajes y Hik-Connect.
- Soporta protocolo ISAPI, Cloud P2P, ISUP, CSV-IP y DC-09
- Soporta 1 BUS Speed-X

Especificación

Funciones de software	
Zonas	48 (8 zonas integradas, máx. 4 PIRCAM cableados)
Área	dieciséis
Usuario	Instalador: 1 Administrador: 1 Operador: 46
notificación por mensaje de texto	Soporta (con módulo GPRS/3G/4G)
Videoclips a bordo	2
protocolo ARC	ISAPI: admite el software de cliente iVMS-4200 y el cliente web Cloud P2P: admite el protocolo de privacidad P2P en la nube DC-09: ARC accesible (ADM-CID/SIA-DCS) CSV-IP: admite CSV-IP PU-RDSI: Soporta PU-RDSI 5.0
Herramientas de programación	Web/iVMS-4200/Hik-ProConnect/Hik-ProConnect
Actualización de firmware	Web/iVMS-4200/Hik-ProConnect
Resistencia al final de la línea	Soporta 1K, 2.2K, 4.7K, 5.6K, 6.8K, 8.2K
características de hardware	
Entrada de alarma	48 (8 zonas a bordo)
Salida de alarma	48 (incluidas 2 salidas de relé integradas y 2 salidas de E/S)
Salida de potencia	1. Campana: máximo 12V 1.2A 2. AUX: máximo 12V 1.5A 3. Timbre y AUX máximo 12V 2.1A
3/4G a bordo	Opcional
GPRS a bordo	Opcional
Autobús	1 autobús Speed-X
Salida de sirena	1 salida de sirena integrada con cable
A prueba de manipulaciones	1 interruptor para detectar la extracción del montaje 1 interruptor para detectar la cubierta frontal abierta
interfaz de red	1 interfaz Ethernet RJ45 10M/100M
Características eléctricas	
Interfaz de alimentación	100 a 240 VCA (transformador de potencia incorporado)
El consumo de energía	1. Fuente de alimentación de 220V ① Con alarma: 1.875A, 30W ② Sin alarma: 200mA, 3.2W 2. Suministro de batería de 13,5 V ① Con alarma: 1.5A, 22W ② Sin alarma: 150mA, 2W
Tipo de Batería	Batería de plomo ácido (12 V, 7 Ah, la batería no se incluye por defecto)
Duración de la batería	Hasta 36 horas

Mostrar	
Indicador	4 LED integrados 1. 1 indicador LED de alimentación de CA (verde) 2. 1 indicador LED de estado del sistema (verde/rojo) 3. 1 indicador LED de estado PSTN (verde/rojo) 4. 1 indicador LED de estado de comunicación móvil (verde/rojo)
General	
Temperatura de operacion	- 10°C a 40°C
Humedad de funcionamiento	10% a 90%
Material de la cáscara	El plastico
Color	Blanco
Dimensión (Ancho x Alto x Profundidad)	261 mm × 199 mm × 86,4 mm
Peso	996,5 gramos
Gestión de dispositivos	
Etiqueta	48
Llavero	48
teclado	4
Sonda inalámbrica	8

Modelo disponible

DS-PHA48-EP

Accesorio

Incluido

DS-PM1-RT-HWB	DS-PM1-RT-HWE
	

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq