Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

DS-PHA64-LP

Panel de control AX Hybrid Pro

El panel de control AX Hybrid Pro es un panel de control de intrusión cableado con detectores inalámbricos y capacidad de acceso a periféricos. Es el primer panel de control que admite el bus Speed-X, que es una tecnología creativa y se utiliza para transmitir video/imagen de verificación desde PIR-CAM. Además, este panel de control híbrido admite una biblioteca de voz personalizada, que está diseñada para que los usuarios carguen archivos de voz personalizados. Estos archivos de voz se reproducirán a través de una llamada telefónica de alarma cuando se active la alarma. En cuanto a las funciones básicas, admite métodos de comunicación Wi-Fi, TCP/IP y GPRS/3G/4G. También es compatible con Hik-ProConnect, Hik-Connect, Hik IP Receiver, Hik IP Receiver Pro y Hik-Central, que es aplicable a los escenarios de mercado, hotel, supermercado, almacén, oficina, casa (especialmente con cables preinstalados) , etc.

- Sistema híbrido: 8 zonas integradas y 56 zonas cableadas/inalámbricas ampliables; 4 salidas integradas (2 salidas de relé y 2 salidas de E/S) y 60 salidas cableadas/inalámbricas ampliables
- Comunicación de doble ruta de eventos de alarma y otras señales a través de LAN, PSTN, Wi-Fi, GPRS o 3G/4G utilizando un canal principal y de respaldo con prioridad configurable
- Verificación de video de cámara IP integrada de 4 canales, compatible con grabación de video (5 s de prealarma + 2 s de postalarma, o 2 s de prealarma + 5 s de postalarma) para verificación del correo electrónico de recepción de alarma o del cliente móvil
- Admite armado/desarmado a través del teclado, llavero, cliente móvil, iVMS-4200, SMS y etiquetas. Empuja
- la notificación de alarma a través de mensajes y Hik-Connect.
- Soporta protocolo ISAPI, Cloud P2P, ISUP, CSV-IP y DC-09
- Soporta 1 BUS Speed-X

Especificación

Funciones de software	
Zonas	64 (8 zonas integradas, máx. 8 PIRCAM cableadas)
Área	32
Usuario	Instalador: 1 Administrador: 1 Operador: 62
notificación por mensaje de texto	Soporte (con módulo GPRS/3G/4G)
Videoclips a bordo	4
protocolo ARC	ISAPI: admite el software de cliente iVMS-4200 y el cliente web Cloud P2P: admite el protocolo de privacidad P2P en la nube DC-09: ARC accesible (ADM-CID/SIA-DCS) CSV-IP: admite CSV-IP PU-RDSI: Soporta PU-RDSI 5.0
Herramientas de programación	Web/iVMS-4200/Hik-ProConnect/Teclado
Actualización de firmware	Web/iVMS-4200/Hik-ProConnect/Hik-ProConnect
Resistencia al final de la línea	Soporta 1K, 2.2K, 4.7K, 5.6K, 6.8K, 8.2K
características de hardware	
Entrada de alarma	64 (incluidas 8 zonas integradas)
Salida de alarma	64 (incluidas 2 salidas de relé integradas y 2 salidas de E/S integradas)
Salida de potencia	1. Campana: máximo 12V 1.2A 2. AUX: máximo 12V 1.5A 3. Timbre y AUX máximo 12V 2.1A
3/4G a bordo	Opcional
GPRS a bordo	Opcional
Wifi	802.11b/g/n (2,4 GHz)
Autobús	1 autobús Speed-X
Salida de sirena	1 salida de sirena integrada con cable
A prueba de manipulaciones	1 interruptor para detectar la extracción del montaje 1 interruptor para detectar la cubierta frontal abierta
interfaz de red	1 interfaz Ethernet RJ45 10M/100M
Características electricas	
Interfaz de alimentación	100 a 240 VAC (transformador de potencia integrado)
El consumo de energía	1. Fuente de alimentación de 220V ① Con alarma: 2A, 32W ② Sin alarma: 250mA, 4W 2. Suministro de batería de 13,5 V ① Con alarma: 1.7A, 25W ② Sin alarma: 200mA, 2.7W
Tipo de Batería	Batería de plomo ácido (12V 7Ah, la batería no está incluida por defecto)
Duración de la batería	Hasta 36 horas

Mostrar	
Indicador	4 LED integrados: ① 1 indicador LED de alimentación de CA (verde) ② 1 Indicador LED de estado del sistema (Verde/Rojo) ③ 1 indicador LED de estado PSTN (verde/rojo) ④ 1 Indicador LED de estado de comunicación móvil (Verde/Rojo)
General	
Temperatura de operacion	- 10°C a 40°C
Humedad de funcionamiento	10% a 90%
Material de la cáscara	El plastico
Color	Blanco
Dimensión (Ancho x Alto x Profundidad)	261 mm × 199 mm × 86,4 mm
Peso	997 gramos
Gestión de dispositivos	
Etiqueta	64
Llavero	64
teclado	8
Sonda inalámbrica	dieciséis

Modelo disponible

DS-PHA64-LP

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2023 I Data subject to change without notice I