


DS-PK1-LRT-HWE/DS-PK1-LRT-HWB

Teclado cableado



El teclado con cable DS-PK1-LRT-HWE/DS-PK1-LRT-HWB es un teclado de la serie AX diseñado para el panel de control AX hybrid pro (DS-PHA48-EP, DS-PHA64-LP). El DS-PK1-LRT-HWE/ DS-PK1-LRT-HWB es compatible con un transceptor inalámbrico y un lector de etiquetas integrados, que pueden funcionar con llaveros y etiquetas para armar/desarmar.

- pantalla LCD
- Admite el armado de un toque (Armado sin contraseña) Admite
- la tecla de alarma de incendio/pánico/médica
- Admite el nombre de la empresa, el número de teléfono y la visualización de la hora Admite 2 entradas de alarma integradas y 1 salida de alarma integrada
- Admite un máximo de 64 llaveros



Especificación

características de hardware		DS-PK1-LRT-HWE		DS-PK1-LRT-HWB	
Lector de etiquetas incorporado	1 lector de etiquetas incorporado				
Puerto serial	1 puerto serie TTL				
A prueba de manipulaciones	1 interruptor antisabotaje en la tapa trasera (se dañará cuando se active el sabotaje)				
Zumbador	1 zumbador a bordo				
Tecla de función	8 teclas de función: consulta, armado ausente, armado fijo, desarmado, salida de alarma, proyecto, izquierda, derecha				
RS-485	1 RS-485				
Entrada de alarma	2 entradas de alarma integradas				
Salida de alarma	1 salida de alarma a bordo				
Características electricas					
Fuente de alimentación	CC 12 V				
El consumo de energía	Consumo en reposo: 0.984W @ fuente de alimentación de 12 VDC con corriente de 82mA		Consumo en reposo: 0.972W @ fuente de alimentación de 12 VDC con corriente de 81mA		
	Consumo máximo: fuente de alimentación de 1,32 W a 12 V CC con corriente de 110 mA		Consumo máximo: fuente de alimentación de 1.33W @ 12VDC con corriente de 111mA		
Transmisión inalámbrica					
frecuencia de radiofrecuencia	868 MHz		433 MHz		
Mostrar					
clave numérica	0 a 9 , *, #				
Pantalla de visualización	pantalla LCD				
Indicador	4 indicadores y 1 retroiluminación: (1) Alimentación: Verde (2) Fallos: Fallo-naranja/Alerta-naranja intermitente/Modo Find me-verde intermitente (3) Armado: Azul (4) alarma: rojo (5) Retroiluminación de los botones del teclado: Blanco				
General					
Dimensión (ancho × alto × profundidad)	150 mm × 115 mm × 28 mm				
Color	Blanco				
Temperatura de operacion	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)				
Humedad de funcionamiento	10% a 90%				
Gestión de dispositivos					
Llavero	64				

Modelo disponible

DS-PK1-LRT-HWE

DS-PK1-LRT-HWB

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com