

DS-PWA96-Kit-WB



- DS-PWA96-M-WBx1
- DS-PKF1-WBx1
- DS-PDP15P-EG2-WBx1
- DS-PDMC-EG2-WB x 1

Especificación

Funciones de software	
Etiqueta	48
Área	32
Zonas	96 (hasta 48 PIRCAM)
Videoclips a bordo	4
Instalador	1
Usuario	46
Administración	1
Mensaje de voz	Soportado
Altavoz incorporado	Soportado
Lector de etiquetas incorporado	Soportado
Registro de memoria almacenado	5000
Herramientas de programación	Hik-Connect/Hik-Partner Pro/Portal web/IVMS4200/Convergencia en la nube
Actualización de firmware	APLICACIÓN/Portal web
Armar modos	Ausente/Quedarse
Temporizadores de armado/desarmado automáticos	Soportado
Armado Forzado con Zonas Abiertas	Soportado
Diagnóstico vía APP o Web	Soportado
protocolo ARC	SIA DC09 (SIA nivel 2, ID de contacto), ISUP, ISAPI (SDK) Hik-IP Receiver y Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard y Ademco 685) Admite verificación de video y control remoto
Aplicación de usuario para operar	Soportado
Instalador de APP para programar	Soportado
Servidor web para mantenimiento (configuración offline)	Soportado
características de hardware	
Salida RS232	Soportado
Ranura SIM	Doble
transmisión de radiofrecuencia	
Inalámbrico bidireccional	Apoyo
Comunicación	
Frecuencia RF	433MHz
Seguridad inalámbrica	Frecuencia esperando 128 Cifrado AES
3/4G a bordo	Soportado
Características electricas	
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación incorporada
Tipo de Batería	Batería Li incorporada a bordo
Duración de la batería	Hasta 12 horas a temperatura normal (El tiempo de funcionamiento de la batería se puede reducir significativamente a bajas temperaturas)
Transmisión inalámbrica	
Red cableada	Soportado
estándar wifi	Soportado

Mostrar	
Estado de los LED	Armar/Desarmar, Alarma, Sabotaje, Falla, Nube, Energía
General	
Temperatura de operacion	- 10 °C a +55 °C
Material de la cáscara	El plastico
Dimensión (Ancho x Alto x Profundidad)	170,0 mm (6,7") x 170,0 (6,7") mm x 38,6 mm (1,5")
Peso	557,5 g (19,7 onzas)
Color	blanco
Gestión de dispositivos	
Llavero	48
Sonda inalámbrica	6 (3 internos+3 externos)
teclado	8 (incluyendo lector de etiquetas)
repetidor inalámbrico	4
Transmisor múltiple	6
Cámara PIR	Soportado

Modelo disponible

DS-PWA96-Kit-WB

Accesorio

Opcional

DS-PKF1-WE/Europa NEGRO	DS-PDP15P-EG2- NOSOTROS/Europa NEGRO	DS-PDMC-EG2-WE/ Europa NEGRO	DS-PDP15P-EG2-NOSOTROS PIR inalámbrico Detector	DS-PDMC-EG2-WE Imán inalámbrico Detector
DS-PKF1-NOSOTROS Llavero				

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

