


DS-PK1-E-WB

Teclado inalámbrico

El teclado inalámbrico de la serie DS-PK1-E-WB se puede conectar a AX PRO para controlar y operar la alarma. También puede notar alarma por indicador y zumbador.



Características

- Comunicación inalámbrica bidireccional de 433 MHz
- Cifrado AES-128
- Armado presente/ausente, desarmado, borrado de alarma para un área específica o todas las áreas
- LED indica el área programada
- Alarma de incendio, alarma de pánico y alarma médica de un solo toque. Alarma silenciosa/audible seleccionable. etc.
- Control de salida
- Diseño de teclas completamente táctiles con retroiluminación LED
- Totalmente configurable de forma remota a través de la aplicación
- Múltiples métodos de inscripción y diseño de fácil instalación
- Batería fácil de reemplazar
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable

Modelos Disponibles

DS-PK1-E-WB (433 MHz)



Especificaciones

Modelo		DS-PK1-E-WB
RF	Frecuencia	433 MHz
	Modulación	2GFSK
	Distancia	900m (área abierta)
Interfaz y componente	Manibela de encendido	Soportado, panel frontal y posterior a prueba de manipulaciones
	Interruptor de alimentación	Encendido / apagado
	Zumbador	Soportado
	Indicador	4: falla (naranja), registro/señal (rojo/verde), armado (azul), desarmado (verde) y alarma (rojo)
	Iluminar desde el fondo	blanco
	Llave	Clave numérica: 0 a 9 Tecla de función: *, #, armado presente, armado ausente, desarmado y salida
Aplicación y protocolo	Protocolo	Tri-X, comunicación bidireccional
Eléctrico y batería	El consumo de energía	Corriente de reposo: 180 uA Corriente máxima: 251mA Voltaje: 1,5 V CC
	Tipo de Batería	Cuatro pilas AA
	Duración de la batería	Tiempo de espera más de dos años
Otros	Humedad de funcionamiento	10% a 90% (sin condensación)
	Temperatura de operacion	- 10 °C a +55 °C (-4 °F a +122 °F)
	Color	Blanco
	Instalación	Montaje con tornillo
	Dimensión (ancho x alto x profundidad)	140 (5,50") x 86 (3,38") x 22 (0,87") mm
	Peso	Sin baterías: 151 g (5,33 oz) y 23 g (0,81 oz) cada batería
Aprobaciones	FCC	Soportado
	CE/CC	Soportado
	MCR	Soportado
	Rohs/alcance/RAEE	Soportado

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com